Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0216-05

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PASSIVA PER ATM:

- **ANTI ASPORTAZIONE FISICA ATM**
- **ANTI ESPLOSIONE**

NOME DEL PRODOTO:

GABBIA 2016/2017

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Il prodotto denominato GABBIA 2016/2017 è un dispositivo di protezione degli ATM, dagli attacchi condotti con mezzi meccanici atti ad ottenere lo "strappo" del bancomat e conseguentemente la sua asportazione, e da attacchi per mezzo di esplosivi (solidi o gassosi), conseguentemente impedendo ai componenti del bancomat, di danneggiare l'ambiente circostante e soprattutto di impedire l'appropriazione indebita del denaro custodito all'interno della macchina soggetta ad attacco.
Sistema di Chiusura Semplice ed Immediato
Sportello e Struttura Progettati per garantire l'apertura Destra o Sinistra direttamente in fase di installazione.
La Gabbia di protezione fisica ATM risponde alla Normativa **UNI EN 1143 1:2012 Del 24/05/2012**

La Gabbia ha una geometria variabile in Larghezza e in Profondità per inglobare i molteplici Modelli di ATM presenti presso i vari istituti di credito (Fig. 1)

Fig. 1 (Gabbia Standard)

GESEL S.r.l. - Viale degli Eroi di Cefalonia, 121 – 00128 Roma – Tel. +39 06 89821037 Fax. +39 06 69308449
Cap. Sociale 100.000,00€ N.ro Iscr. C.C.I.A. – C.F. e P.IVA IT 05333091006 www.geselsrl.com - info@geselsrl.com
PEC: gesel@legalmail.it

Su richiesta in optional, la gabbia può essere integrata con diversi Kit:

- Kit 1 - Sopralzo Gabbia per inglobamento della Parte Superiore del Bancomat (Fig. 2)
- Kit 2 – Sopralzo Gabbia per Fissaggio della stessa a Soffitto (Fig. 3)
- Kit 3 – Sistema anti asportazione aggiuntivo Dual Locking System (Fig.4)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Peso Complessivo della Gabbia	230 Kg
Peso Complessivo della Gabbia + Kit 1	270 kg
Peso Complessivo della Gabbia + Kit 2	285 kg
Peso Complessivo della Gabbia + Kit 3	268 kg
Materiale e spessori utilizzati Per la struttura Principale	Acciaio tipo S235 spessore 4 mm
Serratura con chiavi	Tipologia EN 1300 B
Materiale e spessori utilizzati per i Piedi di contatto con il pavimento	Acciaio tipo S235 spessore 12 mm
Ancoraggio a Pavimento	Barre Filettate con Tassello di Espansione M16

Fig. 2 (Kit 1 - Sopralzo Gabbia per inglobamento della Parte Superiore del Bancomat)

Fig. 3 (Kit 2 – Sopralzo Gabbia per Fissaggio della stessa a Soffitto)

GABBIA CON SISTEMA DUAL LOCKING SYSTEM INSTALLATO

Fig. 4 - Sistema anti asportazione aggiuntivo Dual Locking System



Patent pending
(DOMANDA DI BREVETTO DEPOSITATA - N. 102016000101627)

Sistema Certificato presso L'Istituto Giordano

ISTITUTO GIORDANO
Qualità al Plurale

GESEL S.r.l. - Viale degli Eroi di Cefalonia, 121 – 00128 Roma – Tel. +39 06 89821037 Fax. +39 06 69308449
Cap. Sociale 100.000,00€ N.ro Iscr. C.C.I.A. – C.F. e P.IVA IT 05333091006 www.geselsrl.com - info@geselsrl.com
PEC: gesel@legalmail.it

La geometria Variabile della Gabbia Consente di inglobare Gli ATM che corrispondono alle dimensioni indicate nel Range riportato in figura (Fig.5)



Fig. 5 (Gabbia Vista dall'alto Dimensioni della geometria variabile)

Sportello

Apribile sia al verso Destro,
che Sinistro,

Il senso di Apertura può essere modificato anche successivamente l'installazione della Gabbia

Apertura Di 170° (Fig. 6)

Larghezza Variabile



Fig. 6 (Apertura Sportello)